

Betafence Sp. z o.o.

ul. Dębowa 4,
47-246 Kotłarnia, Poland
tel.: +48 77 40 62 200,
fax: +48 77 48 25 000,
www.betafence.com



Prohlášení o shodě



Dráty a pletiva z ocelového drátu s PVC povlakem

BETAFENCE Sp. z o. o. potvrzuje, že dráty a pletiva vypletaná z ocelového drátu s PVC povlakem, materiály používané na jejich výrobu, jejich rozměry, mezní odchylky, metody povrchových úprav a zkoušek, především pro níže uvedené výrobky:

Siatki: Resitor®, Plasitor®, Plasitor® Tennis, Promo®, Luxursus®, Štvorhranné pletivo pozink®
Druty: naciągowe i wiązalkowe PVC, kolczaste Motto® Plastic

Jsou shodné s níže uvedenými normami a standardy

MATERIÁLY:

EN 10218-2: Ocelové dráty a výrobky z drátu. Všeobecná ustanovení. Rozměry a mezní odchylky rozměrů drátu.
EN 10223-1: Ocelové dráty a drátěné výrobky na ploty.
Část 1: Ostnaté ocelové dráty pozinkované nebo s povlakem zinkové slitiny.
EN 10244-2: Ocelové dráty a drátěné výrobky. Kovové neželezné povlaky na ocelových drátech.
Část 2: Povlaky ze zinku nebo slitiny zinku.
EN 10245-2: Ocelové dráty a drátěné výrobky. Organické povlaky na ocelových drátech.
Část 2: Dráty s PVC povlaky.

VLASTNOSTI:

Přilnavost: Gt 0-1 podle EN 10245-1
Soustřednost povlaku: min. 60% podle EN 10245-1
Odolnost vůči UV: DE: 3 podle ASTM G53

BETAFENCE Sp. z o. o. zaručuje, že všechny použité materiály, jako jsou: granuláty, barvy a práškové povlaky neobsahují olovo (Pb) a kadmium (Cd).

Datum: 06.2008
Vydal: 03
Číslo: 06/2008

Technický vedoucí


Leszek Panasiewicz