

Panelové systémy

Osvedčený systém oplotenia športových zariadení



Ball stop®

PRÍNOSY

System Ball stop® dostupný až do výšky 8 m.
System sa skladá z niekoľkých typov panelov Nylofor®.
Jednoduchá inštalácia pomocou plastových spojok.

Stípkiky

Stípkiky s obdĺžnikovým prierezom potiahnuté polyesterom. K dispozícii ako priebežné alebo rohové stípkiky. Panely sa pripevnia k stípkikom pomocou polyamidových spojok pripevnených skrutkami.

Inštalácia

Pri inštalácii stípkikov do betónovej steny je potrebné sa uistiť, že nie je možné, aby voda prenikla do vnútra stípkikov.

Panely

Pre Ball stop® systém je možné použiť panely Nylofor® 3D, Nylofor® F alebo Nylofor® 2D.



Technika povrchovej úpravy

Panely sú vyrobené z pozinkovaných prútov. Adhézna vrstva je vložená pred poplastovaním vypaľovaným práškovým polyesterom (min. 100 mikrónov), na dosiahnutie maximálnej adhézie. Stípkiky sú pozinkované zvnútra aj zvonka (min. vrstva 275 g/m²), v súlade s Euro normou 10326. Následne je aplikovaná adhézna vrstva a potom sú stípkiky poplastované polyesterom (min. 60 mikrónov).

Farby

Zelená ● RAL 6005.

SORTIMENT BALL STOP®

Výška oplotenia [mm]	Rozmery panelu ŠxV [mm]	Počet spojok na priebežný stípkik	Počet spojok na rohový stípkik	Výška stípkika [mm]	Stípkik v priereze [mm]
2430	2500x2430	7	14	3200	80x60x2,50
3060	2500x2030 + 2500x1030	9	18	3700	80x60x2,50
4090	2500x2030	12	24	4800	80x60x2,50
5090	2500x2030 + 2500x1030	15	30	6000	120x60x3,00
6090	2500x2030	18	36	7000	120x60x3,00
7120	2500x2030 + 2500x1030	21	42	8000	120x60x3,00
8120	2500x2030	24	48	9000	120x60x3,00

Použitie

- Zábavné parky
- Športové ihriská



PLOTmarket.sk

Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
Slovensko

Tel.: 0911 626 452
plotmarket@plotmarket.sk
www.plotmarket.sk