



Panelové systémy

Systém Nylofor® 2D & 2D Super je kompletný profesionálny systém oplotenia, ktorý zaručuje extrémnu pevnosť a bezpečnosť.

Nylofor® 2D/2D Super

PRÍNOSY

Veľmi vysoká pevnosť

Panely sú extrémne pevné vďaka použitiu pevného zvaraného pletiva v spojitosti s dvojitzmi horizontálnymi drôťmi. Nylofor® 2D Super má extra silný dvojitzý horizontálny drôt.

Vysoký stupeň bezpečnosti

Nylofor® 2D Super sa odporúča použiť na oplotenie na miestach, kde je potrebná bezpečnosť.

Tá je zaručená menším okom a silnými drôťmi. V kombinácii s jedinečným konceptom systému zastavovania lôpt Bekasport® je ideálnym riešením na oplotenie športoviska a ihrísk.

Veľmi vysoká životnosť

Technológia povrchovej ochrany Betafence® zaručuje extra dlhú životnosť.

Po pozinkovaní je aplikovaná povrchová ochrana príľnavosti na dosiahnutie perfektného spojenia s poplastovaným vypaľovaným polyesterom min. 100 mikrónov.

Kompletný systém

Systém zahŕňa panely rôznych veľkostí oka pletiva a ich výšok, stĺpiky s prispôbenými systémami upevnenia a široký sortiment pletív a brán. Všetky komponenty zaručujú rýchlu a profesionálnu inštaláciu.

Použitie

- Školy
- Detské ihriská
- Parky a športoviská
- Verejné priestory
- Továrne a dielne
- Letiská a vojenské priestory
- Vhodné najmä na zabezpečenie športovísk



Stĺpiky



Systém stĺpikov D

Zvárané stĺpiky s obdĺžnikovým prierezom (60x40x1,5 mm) s vložkami M6. Tento systém je možné pripevniť dvoma spôsobmi:

- svorkami (typ DL)
- krycou doskou v tvare U (typ D)



Stĺpiky s objímkami

Oceľové stĺpiky s obdĺžnikovým prierezom s rozmermi 40x60x1,5 mm, bez otvorov.

Obdĺžnikové objímky: panely sú pripevnené k protiľahlým stranám stĺpika pomocou oceľových skrutkovacích objímok.



Nerezové objímky: panely sa uchytiť na objímky a potom sa pripevnia k jednej strane stĺpika.



Bekafix® Post System

Panely sú z boku fixované uchytiťmi z polyamidu alebo kovu (bezpečnostné). Zvárané stĺpiky v tvare H (70x44 mm) sú ukončené plastovou čiapočkou.



Stĺpikový systém Bekafix® Super

Pre strednú a vysokú bezpečnosť odporúčame použiť stĺpiky Bekafix® Super. Bočné upevnenie panelov so špeciálnymi bezpečnostnými kovovými skobami a skrutkami. Zvárané rúrkovité stĺpiky (100x54 mm) s prierezom tvaru písmena H a otvory pre umiestnenie / upevnenie panelov. Stĺpiky sú vybavené plastovou krytkou.

Technické podrobnosti o rôznych stĺpikových systémoch nájdete na stránke v sekcii stĺpiky v tomto katalógu.

SORTIMENT NYLOFOR® 2D & 2D SUPER		
Výška oplotenia [mm]	Rozmery panelu ŠxV [mm]	Dĺžka stĺpika [mm]
1100 ⁽²⁾	2500x1030	1500
1300	2500x1230	1700
1500	2500x1430	2000
1700	2500x1630	2200
1900	2500x1830	2400
2100 ⁽²⁾	2500x2030	2600
2500 ⁽¹⁾	2500x2430	3200

(1) nie pre Nylofor® 2D,
 (2) Pre Nylofor® 2D Super tiež sieť 200x100mm,
 (3) nie pre Nylofor® 2D Super

Panely

Panely sú vyrobené zo zváranéj ťažkej siete širokej 2500 mm s rôznymi výškami. Vďaka použitiu dvojitych horizontálnych drôtov sú vysoko tuhé. Panely majú zvislé hroty dlhé 30 mm na jednej strane, ktoré môžu byť inštalované na hornú alebo spodnú časť plotu.

Typ	Priemer drôtu:	
	Horizontálne	Vertikálne
Nylofor® 2D	2x6 mm	5 mm
Nylofor® 2D Super	2x8 mm	6 mm

Oko siete pri výške 1030 a 2030 mm: 200x100 mm.
 Priemer drôtu: horizontálny: 2x8 mm, vertikálny: 6 mm

Brány

Nylofor® 2D Super systém je doplnený bezpečnostnými, vysoko kvalitnými bránami typu Nylofor®, Egidia® a Robusta®: Jednokrídlovými alebo dvojkridlovými, tiež posuvnými bránami.



Technika povrchovej úpravy

Panely sú vyrobené z pozinkovaných prútov. Adhézna vrstva je vložená pred poplastovaním vypaľovaným práškovým polyesterom (min. 100 mikrónov), na dosiahnutie maximálnej adhézie. Stĺpiky sú pozinkované zvnútra aj zvonka (min. vrstva 275 g/m²), v súlade s Euro normou 10326. Následne je aplikovaná adhézna vrstva a potom sú stĺpiky poplastované polyesterom (min. 60 mikrónov).

Farby

Zelená ● RAL 6005.

Nylofor® 2D Super je k dispozícii aj v pozinkovanej verzii.

Ďalšie farby k dispozícii na požiadanie.

LOT SO ZALOMENÝMI PREDĹŽENÝMI RAMENAMI. NA STĹPÍKY SO ŠTVORCOVÝM PRIEREZOM.

Nylofor® 2D					
Výška oplotenia		Rozmery panelu ŠxV [mm]	Dĺžka stĺpika = rovná časť + zahnutá časť 45°	Rozmery stĺpika	Počet úchytiel
Hladký povrch [mm]	Hrubý povrch [mm]				
1870	390	2500x1230 +2500x1030 ohnutý panel	2450+370	60x60x1,50	6+2
2070	390	2500x1430 +2500x1030 ohnutý panel	2700+370	60x60x1,50	6+2
2070	390	2500x1430 +2500x1030 ohnutý panel	2700+370	60x60x1,50 ⁽¹⁾	6+2
2070	390	2500x1430 +2500x1030 ohnutý panel	2700+370	80x60x2,50 ⁽²⁾	6+2
2270	390	2500x1630 +2500x1030 ohnutý panel	3000+370	60x60x1,50 ⁽¹⁾	7+2
2270	390	2500x1630 +2500x1030 ohnutý panel	3000+370	80x60x2,50 ⁽²⁾	7+2
Nylofor® 2D Super					
2070	390	2500x1430 +2500x1030 ohnutý panel	2700+370	60x60x1,50 ⁽¹⁾	6+2
2070	390	2500x1430 +2500x1030 ohnutý panel	2700+370	80x60x2,50 ⁽²⁾	6+2
2270	390	2500x1630 +2500x1030 ohnutý panel	3000+370	60x60x1,50 ⁽¹⁾	7+2
2270	390	2500x1630 +2500x1030 ohnutý panel	3000+370	80x60x2,50 ⁽²⁾	7+2

(1) Odporúča sa (2) Alternatíva



 PLOTmarket.sk

Stará Vajnorská 37
 831 04 Bratislava
 Slovensko

Tel.: 0911 626 452
 plotmarket@plotmarket.sk
 www.plotmarket.sk