



Panelové systémy

Systém Nylofor® 3D je referencia na trhu. Tento kompletný profesionálny systém oplotenia poskytuje optimálnu ochranu.

Nylofor® 3D

PRÍNOSY

Vysoká pevnosť

Pevné zvarané plotové panely s obdĺžnikovým okom a horizontálnymi prelismi zaručujú vysoký stupeň pevnosti.

Extra dlhá životnosť

Technológia povrchovej ochrany Betafence je na najvyššej technologickej úrovni a zaručuje extra dlhú životnosť. Špeciálna vrstva je aplikovaná po pozinkovaní, čím je zaručená úplná príľnavosť polyesterovej povrchovej ochrany pri minimálnej hrúbke 100 mikróvov.

Kompletný systém

Systém sa skladá z panelov rôznej výšky, podporovaných tromi typmi stĺpkov, pričom každý z nich má špeciálny systém upevnenia. Všetky typy sú v ponuke s prispôbeným príslušenstvom a so širokým sortimentom krídlových a posuvných brán.

Rýchla inštalácia


Všetky komponenty boli vyvinuté tak, aby tvorili profesionálny produkt vysokej kvality, ktorý je možné nainštalovať rýchlo a efektívne.

Použitie

- Verejné budovy
- Továrne a dielne
- Školy
- Parky a detské ihriská
- Štadióny
- Letisko
- Vojenské priestory



Stĺpiky



Systém stĺpov EL

Panely sú nainštalované na prednú časť stĺpa pomocou prípojok a hákových skrutiek. Zvárané stĺpy s pravouhlým prierezom (60x40x1,5 mm) majú otvory na upevňovanie panelov a sú vybavené plastovým klobúčikom.



Stĺpiky s objímkami

Oceľové stĺpiky s obdĺžnikovým prierezom s rozmermi 40x60x1,5 mm, bez otvorov.

Obdĺžnikové objímky: panely sú pripravené k protiahlym stranám stĺpika pomocou oceľových skrutkovacích objímok.



Nerezové objímky: panely sa uchytiť na objímky a potom sa pripevnia k jednej strane stĺpika.



Systém stĺpikov Bekafix®

Panely sú bočne upevnené na stĺpiky pomocou špeciálnych úchytiak, vyrobených z polyamidu či kovu. Zvárané trubkové stĺpiky (70x44 mm) v tvare H sú ukončené plastovým krytom.



Systém stĺpikov Quixolid®

Panely sa pripevňujú k stranám stĺpikov, zasunú sa do žliabkov a zaistia sa kovovými páskami. Nevyžaduje sa žiadne dodatočné príslušenstvo. Oceľové stĺpiky s profilom v tvare písmena H s rozmermi 75x50 mm sú vybavené plastovou krytkou.

Panely možno tiež inštalovať na stĺpiky Bekafix® Super.

Technické podrobnosti o rôznych stĺpikových systémoch nájdete na stránke v sekcii stĺpiky v tomto katalógu.

Panely

Panely majú šírku 2500 mm a výšku od 630 mm do 2430 mm.

Panely majú vertikálne ostne s veľkosťou 30 mm na jednej strane, pričom sú obojstranné (ostne v hornej alebo dolnej časti).

Veľkosti oka sú 200x50 mm a 100x50 mm v mieste prelisu.

Silné drôty s priemerom 5 mm zaručujú výnimočný stupeň pevnosti.

Brány

Systém Nylofor® 3D je kompletnou a optimálnou ochranou vďaka využitiu krídlových a posuvných brán špičkovej technológie Egidia®, Nylofor® a Robusta®.



Technika povrchovej úpravy

Panely vyrobené z pozinkovaných drôtov. Povrchová ochrana príľnavosti pre perfektnú príľnavosť poplastovaním vypaľovaným polyesterom (min. 100 mikróv). Stĺpiky sú pozinkované z vnútornej a vonkajšej strany (min. povrchová ochrana 275 g/m², obe strany dohromady), v súlade s Euro normou 10326. Následne je aplikovaná povrchová ochrana príľnavosti a nakoniec sú stĺpiky poplastované (min. 60 mikróv).

Farby

Zelená ● RAL 6005 a žiarovo pozinkované.

Ďalšie farby k dispozícii na požiadanie.

SORTIMENT NYLOFOR® 3D

| Výška oplotenia [mm] | Rozmery panelov ŠxV [mm] | Počet upevnení na jeden panel | Dĺžka stĺpika [mm] | Počet upevnení na jeden stĺpik | | | | | |
|----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | Stĺpik EL | | Stĺpik s objímkami | Stĺpik Bekafix® | | Stĺpik Quixolid® |
| | | | | Hákové skrutky | Spojky | | Pre priebežný a rohový stĺpik | Pre koncový stĺpik | |
| 700 | 2500x630 | 2 | 1000** | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | Bez príslušenstva |
| 1100 | 2500x1030 | 2 | 1500 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| 1300 | 2500x1230 | 2 | 1700 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | |
| 1600 | 2500x1530 | 3 | 2000 (2400*) | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | |
| 1800 | 2500x1730 | 3 | 2200 (2600*) | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | |
| 2000 | 2500x1930 | 3 | 2400 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | |
| 2100 | 2500x2030 | 4 | 2600 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | |
| 2500 | 2500x2430 | 4 | 3200 | 6 | 8 | 5 | 8 | 4 | |

* len pre stĺpy EL

** pre Quixolid® 1100mm



PLOTmarket.sk

Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
Slovensko

Tel.: 0911 626 452
plotmarket@plotmarket.sk
www.plotmarket.sk