



Panelové systémy

Panelový systém Nylofor® 3D Multi je vďaka vodorovným 3D ohybom veľmi pevný a odolný.

Nylofor® 3D Multi

PRÍNOSY

Dlhá životnosť

Technológia povrchovej úpravy firmy Betafence je veľmi moderná a kvalitná vďaka trom vrstvám nanosenia: pozinkovanie, epoxy náter a polyesterový náter.

Rýchla inštalácia

Všetky časti systému sú navrhnuté tak, aby umožnili jednoduchú a rýchlu inštaláciu plotu.

Pevnosť

Vďaka zváraným panelom s obdĺžnikovými okami a vodorovným ohybom je oplatenie odolné voči deformáciám.

Kompletný systém


Systém pozostáva z panelov, stĺpikov, brán a príslušenstva. Existuje niekoľko typov stĺpikov a celá škála krídlových a posuvných brán, ktoré je možné použiť.

Použitie

- Verejné budovy
- Továrne a dielne
- Školy
- Parky a detské ihriská
- Štadióny
- Letisko
- Vojenské priestory



Stĺpiky



Systém stĺpov EL

Panely sú nainštalované na prednú časť stĺpa pomocou prípojok a hákových skrutiek. Zvárané stĺpy s pravouhlým prierezom (60x40x1,5 mm) majú otvory na upevňovanie panelov a sú vybavené plastovým klobúčikom.



Stĺpiky s objímkami

Oceľové stĺpiky s obdĺžnikovým prierezom s rozmermi 40x60x1,5 mm, bez otvorov.

Obdĺžnikové objímky: panely sú pripravené k protiahlym stranám stĺpika pomocou oceľových skrutkovacích objímok.



Nerezové objímky: panely sa uchytiť na objímky a potom sa pripevnia k jednej strane stĺpika.



Systém stĺpikov Bekafix®

Panely sú bočne upevnené na stĺpiky pomocou špeciálnych úchytiak, vyrobených z polyamidu či kovu. Zvárané trubkové stĺpiky (70x44 mm) v tvare H sú ukončené plastovým krytom.



Systém stĺpikov Quixolid®

Panely sa pripievňujú k stranám stĺpikov, zasunú sa do žliabkov a zaistia sa kovovými pásmi. Nevyžaduje sa žiadne dodatočné príslušenstvo. Oceľové stĺpiky s profilom v tvare písmena H s rozmermi 75x50 mm sú vybavené plastovou krytkou.

Panely možno tiež inštalovať na stĺpiky Bekafix® Super.

Technické podrobnosti o rôznych stĺpikových systémoch nájdete na stránke v sekcii stĺpiky v tomto katalógu.

Panely

Panely majú šírku 2500 mm a výšku od 1230 mm do 1730 mm.

Panely majú vertikálne ostne s veľkosťou 30 mm na jednej strane, pričom sú obojstranné (ostne v hornej alebo dolnej časti).

Veľkosti oka sú 200x50 mm a 100x50 mm v mieste prelisu.

Priemer vodorovných drôtov je: 5 mm, priemer zvislých drôtov je: 4 mm.

Brány

Systém Nylofor® 3D je kompletnou a optimálnou ochranou vďaka využitiu krídlových a posuvných brán špičkovej technológie Egidia®, Nylofor® a Robusta®.



Technika povrchovej úpravy

Panely vyrobené z pozinkovaných drôtov. Povrchová ochrana príľnavosti pre perfektnú príľnavosť poplastovaním vypaľovaným polyesterom (min. 100 mikrónov). Stĺpiky sú pozinkované z vnútornej a vonkajšej strany (min. povrchová ochrana 275 g/m², obe strany dohromady), v súlade s Euro normou 10326. Následne je aplikovaná povrchová ochrana príľnavosti a nakoniec sú stĺpiky poplastované (min. 60 mikrónov).

Farby

Zelená ● RAL 6005, biela ○ RAL 9010.

Ďalšie farby k dispozícii na požiadanie.

SORTIMENT NYLOFOR® 3D MULTI

Výška oplotenia [mm]	Rozmery panelov ŠxV [mm]	Počet upevnení na jeden panel	Dĺžka stĺpika [mm]	Počet upevnení na jeden stĺpik					
				Stĺpik EL		Stĺpik s objímkami	Stĺpik Bekafix®		Stĺpik Quixolid®
				Hákové skrutky	Spojky		Pre priebežný a rohový stĺpik	Pre koncový stĺpik	
1300	2500x1230	2	1700	3	5	3	4	2	Bez príslušenstva
1600	2500x1530	3	2000 (2400*)	4	5	3	6	3	
1800	2500x1730	3	2200 (2600*)	4	6	4	6	3	

* len pre stĺpy EL



Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
Slovensko

Tel.: 0911 626 452
plotmarket@plotmarket.sk
www.plotmarket.sk