



Panelové systémy

Systém Nylofor® City je kompletný systém skladajúci sa zo zváraných panelov Nylofor® F s horným madlom, prispôbenými stĺpikmi a fixačným systémom.

Nylofor® City

PRÍNOSY

Vysoká pevnosť

Vrchná koľajnica dodáva panelom extra pevnosť a je ideálna na použitie v miestach prístupných verejnosti.

Robustný vzhľad

Panely Nylofor® F s rovnými horizontálnymi drôťmi sú moderné a pôsobia veľmi robustne.

Jednoduchá inštalácia

Vďaka špeciálnym doplnkom je upevnenie vrchných koľajníc k panelom a stĺpikom jednoduché.

Počíta sa tiež s inštaláciou systému do základnej dosky.

Použitie

- Parky
- Školy
- Plavecké bazény a športoviská
- Železničná stanica
- Oplotenie mestských centier
- Parkovisko
- Oplotenie fasád



Stĺpiky

Zvárané trúbkovité stĺpiky (60 x 60 x 1,5 mm). Stĺpiky sú vybavené závitovými vložkami na fixáciu panelov Nylofor® F. Stĺpiky majú hliníkový kryt.

Panely

Panely majú šírku 2500 mm a rôzne výšky od 630 do 2030 mm. Veľkosť oka: 200 x 50 mm. Drôty sú dostatočne hrubé: horizontálne pruhy s prierezom 15 x 6 mm, horizontálne drôty s priemerom 5 mm.

Príslušenstvo

Fixačné spony z polyamidu

Na spojenie dvoch panelov na stĺpik.

Bezpečnostné skrutky M6

Zaistiť fixačné spony do vložiek stĺpikov.

Vyrobené z nerezovej ocele.

Dĺžka: 40 mm.

Dĺžka 60 mm pre hornú vložku.

Hlava skrutky polkruhová, M6, vnútorné šesťhranné vybratie 3/16".

Nosný profil

C profil 31,5 x 32,5 x 1,50 mm.

Pozinkovaný a potiahnutý vrstvou polyesteru.

Dĺžka 2505 mm

Úchytka pre nosný profil

Typ C 33 x 39 x 50 mm

Na uchytenie dvoch nosných profilov na priebežný stĺpik.

Typ C 33 x 39 x 54 mm

Na uchytenie nosného profilu na koncový stĺpik: ľavá spona pre ľavý koncový stĺpik a pravá spona pre uchytenie na pravý koncový stĺpik.

Na uchytenie dvoch nosných profilov na rohový stĺpik: pravá a ľavá spona.

Oceľové úchytka s otvormi s priemerom 8 mm.

Pozinkované a poplastované.

Farba: zelená.

Voliteľné

Neoprénové antivibračné pásy

Na zníženie prenosu hluku a zabránenie prenosu vibrácií medzi panelmi a stĺpikmi. Samolepiaca, dĺžka 25 mm. Upevňujú sa na horný horizontálny drôt panelu.



Technika povrchovej úpravy

Panely vyrobené z pozinkovaných prútov. Prvotná úprava garantuje perfektné PVC poplastovanie povrchu výrobku. Stĺpiky sú pozinkované zvnútra aj zvonka (min. vrstva 275 g/m²), v súlade s Euro normou 10326.

Následne je aplikovaná adhézna vrstva a potom sú stĺpiky poplastované polyesterom (min. 60 mikrónov)

Farby

Zelená ● RAL 6005.

Ďalšie farby k dispozícii na požiadanie.

SORTIMENT NYLOFOR® CITY

Výška oplatenia [mm]	Rozmery panelu D x V [mm]	Stĺpiky na inštaláciu do panelu				Stĺpiky s hliníkovou doskou			
		Výška stĺpika [mm]	Objímky	Počet*		Výška stĺpika [mm]	Objímky	Počet*	
				Úchytka na fixáciu				Fixačné spony	
				Oceľ	Plast			Oceľ	Plast
700	2500x630	1000	3	1	2	672	3	1	2
1100	2500x1030	1500	3	1	2	1072	3	1	2
1300	2500x1230	1750	4	1	3	1272	4	1	3
1500	2500x1430	2000	4	1	3	1472	4	1	3
1700	2500x1630	2200	5	1	4	1672	5	1	4
1900	2500x1830	2400	5	1	4	1872	5	1	4
2100	2500x2030	2650	6	1	5	2072	6	1	5

* Pre rohový stĺpik: x2



Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
Slovensko

Tel.: 0911 626 452
plotmarket@plotmarket.sk
www.plotmarket.sk