



## Panelové systémy

**Systém Nylofor® F je kompletný systém, ktorý sa skladá z ťažkých zvaraných panelov s horizontálnymi plochými drôťmi a účelovo navrhnutými stĺpikmi pre tento systém oplotenia.**

## Nylofor® F

### PRÍNOSY

#### Pevnosť

Horizontálne ploché pruhy s rozmerom 15x6 mm zaručujú vysokú pevnosť panelov. Nylofor® F je tiež k dispozícii s predĺženými zahnutými ramenami na dosiahnutie vyššej bezpečnosti.

#### Vysoká životnosť

Kvalita pozinkovania je veľmi vysoká: po pozinkovaní (z vnútornej a vonkajšej strany) sú stĺpiky poplastované vypaľovaným polyesterom (min. 60 mikrónov) s výbornou príľnavosťou.

#### Rýchla inštalácia

Upevňovací systém Nylofor® F (tri systémy) zaručuje rýchlu a profesionálnu inštaláciu.

#### Kompletný systém

Systém Nylofor® F je profesionálny systém panelov rôznej výšky, stĺpikov (EL, Bekafix® a Bekafix® Super), ktorý ponúka široký sortiment dômyselných krídlových a posuvných brán typu Nylofor® Egidia® a Robusta®.

## Použitie

- Parky
- Školy
- Ihriská a športoviská
- Verejné budovy
- Továrne a sklady
- Letisko
- Vojenské priestory




## Stĺpiky



### Systém stĺpikov D

Zvárané stĺpiky s obdĺžnikovým prierezom (60x40x1,5 mm) s vložkami M6. Tento systém je možné pripnúť dvoma spôsobmi:

- svorkami (typ DL)
- krycou doskou v tvare U (typ D)



### Systém stĺpikov EL

Panely sú upevnené na prednú stranu stĺpikov hákovými skrutkami a spojené s každým ďalším za použitia kovových úchytiiek. Zvárané obdĺžnikové stĺpiky (60x40x1,5 mm) sú vybavené otvormi na hákové skrutky a plastovými krytkami.



### Systém stĺpikov Bekafix®

Panely sú upevnené na stĺpiky bočne pomocou špeciálnych úchytiiek, vyrobených z polyamidu alebo kovu (bezpečnosť). Zvárané trubkové stĺpiky (70x44 mm) v tvare H sú pokryté plastovým krytom.



### Stĺpikový systém Bekafix® Super

Pre strednú a vysokú bezpečnosť odporúčame použiť stĺpiky Bekafix® Super. Bočné upevnenie panelov so špeciálnymi bezpečnostnými kovovými skobami a skrutkami. Zvárané rúrkovité stĺpiky (100x54 mm) s prierezom tvaru písmena H a otvory pre umiestnenie / upevnenie panelov. Stĺpiky sú vybavené plastovou krytkou.

Technické podrobnosti o rôznych stĺpikových systémoch nájdete na stránke v sekcii stĺpiky v tomto katalógu.

## Panely

Panely majú šírku 2500 mm a rôzne výšky od 630 do 2030 mm. Na jednej strane majú panely vertikálne ostne vysoké 30 mm, ktoré môžu byť umiestnené v hornej aj dolnej časti oplotenia. Oko pletiva je 200x50 mm. Pozinkované drôty s minimálnou povrchovou ochranou 40 g/m<sup>2</sup> sú extra silné: horizontálne prúty 15x6 mm, vertikálne drôty majú priemer 5 mm.

## Brány

Systém Nylofor® F je vybavený bezpečnostnými bránami špičkovej technológie typu Nylofor®, Egidia® alebo Robusta®: jednokridlové či dvojkridlové alebo posuvné brány.



## Technika povrchovej úpravy

Panely vyrobené z pozinkovaných drôtov. Povrchová ochrana príľnavosti pre perfektnú príľnavosť poplastovaním vypaľovaným polyesterom (min. 100 mikróvov). Stĺpiky sú pozinkované z vnútornej aj vonkajšej strany (min. povrchová ochrana 275 g/m<sup>2</sup>, obe strany dohromady) v súlade s Euro normou 10326. Následne je aplikovaná povrchová ochrana príľnavosti a nakoniec sú stĺpiky poplastované (min. 60 mikróvov).

## Farby

Zelená ● RAL 6005, biela ○ RAL 9010.

Ďalšie farby k dispozícii na požiadanie.

## SORTIMENT NYLOFOR® F

Výška oplotenia [mm]	Rozmery panelov Š x V [mm]	Výška stĺpika [mm]
700	2500 x 630	1000
1100	2500 x 1030	1500
1300	2500 x 1230	1700
1500	2500 x 1430	2000
1700	2500 x 1630	2200
1900	2500 x 1830	2400
2100	2500 x 2030	2600
3130	2500 x 2030 + 2500 x 1030	3700
4130	2500 x 2030 <sup>(2)</sup>	4800
5160	2500 x 2030 <sup>(2)</sup> + 2500 x 1030	6000
6160	2500 x 2030 <sup>(3)</sup>	7000
7190	2500 x 2030 <sup>(3)</sup> + 2500 x 1030	8000
8190	2500 x 2030 <sup>(4)</sup>	9000



 PLOTmarket.sk

Stará Vajnorská 37  
831 04 Bratislava  
Slovensko

Tel.: 0911 626 452  
plotmarket@plotmarket.sk  
www.plotmarket.sk