

## Stípičky

**Profilové stípičky, pozinkované a následne poplastované vypaľovaným polyesterom, s upevňujúcim systémom. So všetkými typmi panelov Nylofor®**



## Stípičky Bekafix®



### Profil

- Trúbkovitý stípiček, profilovaný v tvare H
- s bočnou manžetou na ľavej aj pravej strane
- s tromi predvrtanými otvormi na upevnenie špeciálnych bezpečnostných kovových svoriek so skrutkami
- s dierovanými otvormi na umiestnenie a upevnenie panelov prostredníctvom upevňovacích svoriek
- Prierez stípička: 70 x 44 mm
- Vnútorý rozmer výrezu: 43 mm
- Hrúbka steny: < 2475 mm: 1,25 mm; I/V: 5,28 cm<sup>3</sup>  
≥ 2475 mm: 1,50 mm; I/V: 6,48 cm<sup>3</sup>

### Technika povrchovej úpravy

Pozinkované z vnútornej aj vonkajšej strany a poplastované vypaľovaným polyesterom (minimálne 60 mikróvov)



### Príslušenstvo

- Bezpečnostný upevňovací systém: poplastovaná kovová svorka s nerezovou skrutkou a matkou s bezpečnostnou odhrávacou hlavou ako jedna z možností
- Polyamidové upevňovacie svorky
- Kovové či polyamidové upevňujúce drážky
- Bekafix® inštalačné kliešte
- Podlahová doska
- Spojovacie komponenty pre vytvorenie ohnutého ramena
- Jednoduchý alebo dvojité sokel pre stípičky Bekafix®



### Farby

Zelená ● RAL 6005, biela ○ RAL 9010.  
Ďalšie farby k dispozícii na požiadanie.

### Montáž

Pri inštalácii stípičiek do betónovej steny je potrebné sa uistiť, že vo vnútri stípičiek nezostáva voda.

### STÍPIČKY BEKAFIX®

Výška stípička [mm]	Počet úchytiť na stípičku	
	Priebežné a koncové	Rohové
1075	2x2	1x2
1475	2x2	1x2
1675	2x2	1x2
1975	2x3	1x3
2175	2x3	1x3
2475	2x4	1x4
2575	2x4	1x4
2775	2x4	1x4
3175	2x4	1x4

## Použitie

Na panely Nylofor®  
Typ Medium 3D – 3-M – F – 2D – 3D Super.



 PLOTmarket.sk

Stará Vajnorská 37  
831 04 Bratislava  
Slovensko

Tel.: 0911 626 452  
plotmarket@plotmarket.sk  
www.plotmarket.sk