

Stĺpiky

Profilové stĺpiky na spôsob konceptu Bekafix®, s vysokou pevnosťou, vhodné pre inštaláciu so strednými a vysokými nárokmi na bezpečnosť, s vynikajúcim pomerom cena-kvalita.



Stĺpiky Bekafix® Super



U nových stĺpikov Bekafix® Super sú zachované všetky výhody bežných stĺpikov Bekafix®, ale výrazným zvýšením zotrvačnosti/odolnosti sa ich možnosti použitia významne rozšírili. Panely je možné inštalovať až do výšky 4,1 m a oplotenie bežných výšok odolá aj veľmi silným nárazom vetra.

Stĺpiky ponúkajú zákazníkom nasledujúce výhody:

- rýchla montáž pomocou pripínacích úchytiel (patentovo chránených)
- betónové dosky môžu byť vkladané priamo medzi stĺpiky bez nutnosti inštalácie špeciálnych držiakov dosiek
- jedinečné estetické spracovanie a tvar
- panely nemusia byť na čele kvôli montáži nijako vyrezávané.

Profil

- Zváraný trubkový stĺpik profilovaný do tvaru "H"
- s bočnou objímkou naľavo a napravo
- So stredovými otvormi každých 15 cm pre upevnenie špeciálnych bezpečnostných kovových úchytiel so skrutkami
- s bočnými dierovými otvormi pre správne umiestnenie a upevnenie panelov pomocou upevňovacích svoriek
- Prierez stĺpika: 100x54 mm
- Hrúbka steny: 2 mm
- I/V: 14,75 cm³

Technika povrchovej úpravy

Pozinkované z vnútornej aj vonkajšej strany a potiahnuté polyesterovou vrstvou (minimum 60 mikróvov)



Príslušenstvo

- Bezpečnostný upevňovací systém: kovová poplastovaná úchytká, voliteľne aj s nerezovou skrutkou s odstrániteľnou hlavou a maticou
- Inštalčné kliešte Bekafix® Super
- Ukončovacia krytka stĺpika s háčikom pre zavesenie panelu pri montáži
- Pavúkovité upevňovače pre inštaláciu panelov Securifor
- Základová doska pre inštaláciu do dlažby alebo betónu
- Jednoduchý alebo dvojité soken pre stĺpiky Bekafix® Super



Farby

Zelená ● RAL 6005, biela ○ RAL 9010.
Ďalšie farby k dispozícii na požiadanie.

Montáž

Pri inštalácii stĺpikov do betónovej steny je potrebné sa uistiť, že vo vnútri stĺpikov nezostáva voda.

Použitie

Vhodné pre všetky panely Nylofor® pre strednú a vysokú bezpečnosť. V kombinácii s Nylofor® 3D Super vytvoríme veľmi vhodný plot pre umiestnenie v lokalitách, kde je vysoká bezpečnosť na prvom mieste.

- Vhodné pre použitie s panelmi Nylofor®
- Vhodné pre použitie s panelmi Securifor®



 PLOTmarket.sk

Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
Slovensko

Tel.: 0911 626 452
plotmarket@plotmarket.sk
www.plotmarket.sk