



Stípičky

Profilované stípičky, pozinkované a s vrstvou polyesteru, umožňujú veľmi rýchlu a jednoduchú inštaláciu, ktorá nevyžaduje žiadne príslušenstvo.



Stípičky Quixolid®

PRÍNOSY

- Veľmi jednoduchá inštalácia: na upevnenie panelov k stípičkom nie je potrebné žiadne príslušenstvo
- Stípičky Quixolid® sú vhodné pre väčšinu 3D panelových systémov Nylofor®
- Kvôli väčšej bezpečnosti je možné k zvislému drôtu panelu pripievať pásik a tým zabrániť odstráneniu panelu
- Stípičky Quixolid® vzhľadom pripomínajú stípičky Bekafix® a je možné použiť ich pri nahradení už existujúceho plotu

Profil

- Oceľový stípiček s prierezom v tvare H
- Rozmery: 75 x 50 mm
- Otvory na oboch stranách stípička, po každých 100 mm
- I/V: 5,23 m³
- Vybavený plastovou krytkou

Technika povrchovej úpravy

Pozinkované zvnútra i zvonku a pokryté vrstvou polyesteru (minimálna vrstva 60 mikrometrov)



Možnosti

- Základová doska (rovnaká ako pre stípičky Bekafix)
- Napínacie náradie na správnu a jednoduchú inštaláciu
- Možnosť nainštalovať ohnuté rameno na tri rady ostrnatého drôtu

Farby

Všetky farby RAL sú k dispozícii na požiadanie

Inštalácia

- Uhly 90° je možné jednoducho vyrobiť pomocou jedného stípička
- Stípiček Quixolid je možné inštalovať do betónovej alebo plastovej základne, bez toho aby bolo nutné použiť špeciálne príslušenstvo (napr. držiaky základne)

SYSTÉM QUIXOLID®

Výška plotu [mm]	Dĺžka stípička upevneného v betónovej základni [mm]	Dĺžka stípička upevneného k základovej doske [mm]
630	1075	675
1030	1475	1075
1230	1675	1275
1530	1975	1575
1730	2175	1775
1930	2475	1975
2030	2575	2075
2430	3175	—

Použitie

Je možné kombinovať s panelmi Nylofor® 3D, 3D Pro, 3-M a 3D Multi.

Vhodné pre:

- Priemyselné budovy
- Školy
- Verejné miesta a budovy
- Infraštruktúru a dopravu



 PLOTmarket.sk

Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
Slovensko

Tel.: 0911 626 452
plotmarket@plotmarket.sk
www.plotmarket.sk