



Siete

Systém Resitor® je systém oplatenia, ktorý si aj napriek svojej elasticite udržuje svoj tvar. Skladá sa z pleteného pletiva štvorhranného tvaru siete a jeho inštalácia je jednoduchá a zároveň efektívna.

Resitor®

PRÍNOSY

Udržuje si tvar a elasticitu

Udržuje si tvar a elasticitu Resitor® má pevné vnútorné drôty, čím je zachovaný tvar oplatenia. Týmto je užívateľom umožnená jednoduchá inštalácia. Elasticita je zaručená prepletenými drôtmí.

Dlhá životnosť

Technológia povrchovej úpravy Betafence® je umeleckým dielom a zaručuje extra dlhú životnosť. Po pozinkovaní je drôt vybavený špeciálnou ochrannou vrstvou trvanlivého PVC.

Vegetácia

Resitor® môže byť inštalovaný s horným madlom, čo tvorí ideálne riešenie na pokrytie popínavými rastlinami. Adekvátna veľkosť stĺpkov je indikovaná.

Použitie

- Záhrady a dvory
- Detské ihriská
- Športoviská a tenisové kurty
- Továrne a dielne



Sieťka

Tvrdý drôt s jednotlivým vinutím. Oká v tvare kosoštvorca.

Koncovky drôtov zahnuté z oboch strán.

Dĺžka roliek: 15 alebo 25 m.

Stĺpiky

Kruhové stĺpiky s priemerom 38 mm sú vybavené čiapkou s držiakom drôtu, stĺpiky s priemerom 48 mm sú vybavené čiapkou bez držiaku drôtu. Dostupné sú aj kruhové stĺpiky s priemerom 60 a 76 mm, s výškou až 3750 mm vybavené čiapkou z umelej hmoty.

Brány

Systém Resitor® je doplnený o dvere vyspelej technológie typu Fortinet® alebo Egidia®: jednokrídlové a dvojkridlové alebo posuvné brány.



Technika povrchovej úpravy

Oceľové drôty sú pozinkované a následne poplastované. Stĺpiky sú pozinkované z vnútornej aj vonkajšej strany (min. povrch 275 g/m², obe strany dohromady) v súlade s európskou normou 10326.

Následne je prevedená príľnavá povrchová úprava a nakoniec sú stĺpiky poplastované (min. 60 mikróvov).

Inštalácia

Resitor® a Resitor® Super

Pletivo je k stĺpikom pripojené pomocou nasledujúceho príslušenstva: držiaky drôtu, napínacie a viazacie drôty, napínacie tyče, napínaky a napínacie objímky.

Resitor® Tennis

Oplotenie tenisového kurtu:

- pletivo Resitor® Tennis
- koncové stĺpiky, priebežné stĺpiky a vzpery
- jednokrídlová brána Fortinet®
- horizontálna tyč
- príslušenstvo (držiaky drôtov, napínacie a viazacie drôty, napínacie tyče, napínaky a napínacie objímky).

Farby

Oplotenie: zelená ● BF 6073.

Stĺpiky: zelená ● RAL 6005.

| SIEŤKA RESITOR® | | | | STĽÍPKY RESITOR® | | VZPERY | |
|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Výška pletiva [mm] | Priemer drôtu [mm] | Veľkosť oka [mm] | Dĺžka roliek [m] | Výška stĺpika [mm] | Priemer stĺpika [mm] | Výška stĺpika [mm] | Priemer stĺpika [mm] |
| Resitor® | | | | | | | |
| 1000 | 2,8 | 50 alebo 60 | 15 alebo 25 | 1500 | 38 | 1500 | 38 |
| 1250 | 2,8 | 50 alebo 60 | 15 alebo 25 | 1750 | 38 | 1750 | 38 |
| 1500 | 2,8 | 50 alebo 60 | 15 alebo 25 | 2000 | 38 alebo 48 | 2000 | 38 |
| 1750 | 2,8 | 50 alebo 60 | 15 alebo 25 | 2400 | 48 | 2500 | 38 |
| 2000 | 2,8 | 50 alebo 60 | 25 | 2600 | 48 | 2500 | 38 |
| 2500 | 2,8 | 50 alebo 60 | 25 | 3100 | 48 | 3000 | 38 |
| Resitor® Super | | | | | | | |
| 1000 | 3,1 | 50 | 15 alebo 25 | 1500 | 38 | 1500 | 38 |
| 1250 | 3,1 | 50 | 15 alebo 25 | 1750 | 38 | 1750 | 38 |
| 1500 | 3,1 | 50 | 15 alebo 25 | 2000 | 38 alebo 48 | 2000 | 38 |
| 1750 | 3,1 | 50 | 15 alebo 25 | 2400 | 48 | 2500 | 38 |
| 2000 | 3,1 | 50 | 25 | 2600 | 48 | 2500 | 38 |
| 2500 | 3,1 | 50 | 25 | 3100 | 48 | 3000 | 38 |
| Resitor® Tennis | | | | | | | |
| 3000 | 2,7 | 45 | 18 | 3750 | 60 alebo 76 | 4000 | 48 |
| 3500 | 2,7 | 45 | 18 | 4750 | 60 alebo 76 | 4000 | 48 |
| 4000 | 2,7 | 45 | 18,5 | 4750 | 60 alebo 76 | 4750 | 48 |



PLOTmarket.sk

Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
Slovensko

Tel.: 0911 626 452
plotmarket@plotmarket.sk
www.plotmarket.sk